

КАТАЛОГ

Системы для отбора проб донных отложений



Пробоотборники шлама и осадка

Пробоотборник специально разработан для сбора рыхлого шлама. Пробоотборник поставляется со стандартным наконечником и наконечником-шнеком, которые дополнительно оборудованы клапанами для качественного удержания образцов рыхлого насыщенного грунта.

Крышка, корпус и наконечники пробоотборника изготовлены из нержавеющей стали.

Пробоотборники представлены в двух диаметрах: 57,2 мм и 82,6 мм.

Доступная длина пробоотборников: 20 см, 25 см и 30 см.



Тип соединения		Артикул	Размер
Резьбовое соединение 5/8"		428.11	50,8 мм * 20 см
		428.12	50,8 мм * 25 см
		428.13	82,6 мм * 25 см
		428.01	82,6 мм * 30 см
Штыковое соединение Quick Connect		328.12	50,8 мм * 25 см
		328.13	82,6 мм * 25 см
		328.01	82,6 мм * 30 см

Многоступенчатый пробоотборник шлама и осадка

Позволяет легко собрать шлам или осадок с помощью технически улучшенного наконечника и пробоулавливателя.

В пробоотборнике используется одноразовый пластиковый улавливатель почвы, который крепится к концу пластиковой гильзы. Наконечник пробоотборника обеспечивает плотное прилегание пластикового пробоулавливателя и вкладыша.

Вентиляционные отверстия в крышке пробоотборника позволяют пропускать избыточный воздух и воду, исключая повышение давления. Во время извлечения пробоотборника пробоулавливатель зажат под тяжестью осадка, предотвращая выход пробы через нижнюю часть пробоотборника.

К пробоотборнику могут быть добавлены дополнительные секции (с наружной и внутренней резьбой). В таком случае возможно использование увеличенных или дополнительных вкладышей.

Для улучшения качества проб, отобранных в очень несвязных и насыщенных материалах, возможно использование дополнительных наконечников.

Доступные размеры:

- 50,8 мм х 30 см, резьбовое соединение 5/8".
Артикул 403.31
- 76,2 мм х 30 см, резьбовое соединение 3/4".
Артикул 403.33



Пробоотборник для отбора песочного шлама

Пробоотборник идеально подходит для сбора образцов рыхлых отложений и шламов, которые осели на дне бочек и резервуаров.



Зонд оборудован пробоулавливателем диаметром 25,4 мм, который обеспечивает полное извлечение образца в соответствующих условиях.

Увеличенное вентиляционное отверстие в верхней части пробоотборника позволяет выходить окружающему воздуху и жидкостям, в то время как пробоотборник перемещается на желаемую глубину для отбора проб.

Зонд включает в себя:

- Корпус пробоотборника размером 31 мм х 60 см (**артикул 424.37**) или 31,8 мм х 91 см (**артикул 424.39**)
- Удобную поперечную рукоятку
- Сменный наконечник
- Пробоулавливатель диаметром 25,4 мм
- Пластиковый вкладыш
- Две пластиковые крышки вкладыша
- Гаечный ключ

Оборудование для отбора проб

Почвы и грунта



Почвенного газа



Донных отложений



Воды



Производство:

AMS, Inc., 105 Harrison St. American Falls, ID 83211

Phone: 800.635.7330; 208.226.2017

Email: ams@ams-samplers.com, ams-samplers.com

Официальный дистрибьютор:

ТОО «LNDC Kazakhstan Ltd. (ЛНК Казахстан)»

Республика Казахстан, ЗКО, г. Аксай 7 микрорайон, 1П

Тел.: +7 (7112) 918-034, +7 (7212) 902-468

Indc.kz, E-mail: info@Indc.kz