



Каталог

Почвенные буры

Виды соединений

Резьбовое
соединение 5/8"



Штыковое соединение
Quick Connect



Фирменное резьбовое
соединение Signature



Быстросъемное
соединение с
установкой штифта
типа Hex Quick Pin



Резьбовое соединение
3/4"



Буры наконечники
для телескопической
системы



Удлинитель и рукоятки



При заказе оборудования для отбора проб AMS, важно убедиться, что типы соединений комплектующих совпадают, если они будут использоваться вместе.

Например, при заказе рукоятки, удлинителей и буров, необходимо проверить, что у них всех одинаковый тип соединения.

Почвенные буры

Почвенные буры AMS используются для бурения на глубинах, где образцы могут быть получены с помощью пробоотборника почвы.

Буры AMS изготовлены из нержавеющей стали с наконечниками из углеродистой стали и с цилиндрами из нержавеющей стали для отбора проб грунта с целью дальнейшего его исследования.

Буры для комбинированного типа почв

Бур для комбинированного типа почв обычно используется для отбора проб почв на или вблизи поверхности.

Насадки открыты для проникновения небольших комков почв и относительно мелких камней и частиц.

Диаметр: от 38,1 мм до 152,4 мм



Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		400.11	38.1 мм	Углеродистая сталь
		400.10	44.4 мм	
		400.09	50.8 мм	
		400.08	57.2 мм	
		400.07	69.8 мм	
		400.06	82.6 мм	
		400.05	101.6 мм	
		400.04	127 мм	
		417.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		417.02	44.4 мм	
		417.03	50.8 мм	
		417.04	57.2 мм	
		417.05	69.8 мм	
		417.06	82.6 мм	
		417.07	101.6 мм	
		417.08	127 мм	
Штыковое соединение Quick Connect		300.11	38.1 мм	Углеродистая сталь
		300.10	44.4 мм	
		300.09	50.8 мм	
		300.08	57.2 мм	
		300.07	69.8 мм	
		300.06	82.6 мм	
		300.05	101.6 мм	
		300.04	127 мм	
		300.03	152,4 мм	
		300.02	177,8 мм	

Штыковое соединение Quick Connect		317.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		317.02	44.4 мм	
		317.03	50.8 мм	
		317.04	57.2 мм	
		317.05	69.8 мм	
		317.06	82.6 мм	
		317.07	101.6 мм	
		317.08	127 мм	
Фирменное резьбовое соединение Signature		350.08	57.2 мм	Углеродистая сталь
		350.07	69.8 мм	
		350.06	82.6 мм	
		350.05	101.7 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58523	38.1 мм	Углеродистая сталь
		58522	44.4 мм	
		58521	50.8 мм	
		58520	57.2 мм	
		58519	69.8 мм	
		58501	82.6 мм	
		58517	101.6 мм	
		58516	127 мм	
Резьбовое соединение 3/4"		400.03	152.4 мм	Углеродистая сталь



Буры для влажных почв

Буры имеют открытую цилиндрическую конструкцию с лазерной резкой для легкого удаления тяжелых, влажных или глинистых почв.

Имеет два отверстия в стенке цилиндра для облегчения удаления почв, а также более широкие насадки, чтобы облегчить попадание глинистых почв.

Диаметр: от 38,1 мм до 203,2 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		400.23	38.1 мм	Углеродистая сталь
		400.22	44.4 мм	
		400.21	50.8 мм	
		400.20	57.2 мм	
		400.19	69.8 мм	
		400.18	82.6 мм	
		400.17	101.6 мм	
		400.16	127 мм	
		418.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		418.02	44.4 мм	
		418.03	50.8 мм	
		418.04	57.2 мм	
		418.05	69.8 мм	
		418.06	82.6 мм	
		418.07	101.6 мм	
		418.00	127 мм	
Штыковое соединение Quick Connect		300.23	38.1 мм	Углеродистая сталь
		300.22	44.4 мм	
		300.21	50.8 мм	
		300.20	57.2 мм	
		300.19	69.8 мм	
		300.18	82.6 мм	
		300.17	101.6 мм	
		300.16	127 мм	
		300.15	152,4 мм	Нержавеющая сталь
		300.12	177,8 мм	
		318.01	38.1 мм	
		318.02	44.4 мм	
		318.03	50.8 мм	
		318.04	57.2 мм	
		318.05	69.8 мм	
		318.06	82.6 мм	
		318.07	101.6 мм	
		318.08	127 мм	

Фирменное резьбовое соединение Signature		350.20	57.2 мм	Углеродистая сталь
		350.19	69.8 мм	
		350.18	82.6 мм	
		350.17	101.7 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58531	38.1 мм	Углеродистая сталь
		58530	44.4 мм	
		58529	50.8 мм	
		58528	57.2 мм	
		58527	69.8 мм	
		58502	82.6 мм	
		58525	101.6 мм	
		58524	127 мм	
Резьбовое соединение 3/4"		400.15	152.4 мм	Углеродистая сталь
		400.12	177.8 мм	
		400.13	203.2 мм	
Буры наконечники для телескопической системы		301.19	69.8 мм	Углеродистая сталь
		301.18	82.6 мм	

Буры для песчаных почв

Данный бур предназначен для использования на участках песчаных сухих почв.

Бур имеет закрытую конструкцию, режущие зубья бура перекрещиваются в центре, это делает инструмент более надежным для работы в рыхлых грунтах, и предотвращает потерю образца во время отбора.



Диаметр: от 38,1 мм до 203,2 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		400.45	38.1 мм	Углеродистая сталь
		400.44	44.4 мм	
		400.43	50.8 мм	
		400.42	57.2 мм	
		400.41	69.8 мм	
		400.40	82.6 мм	
		400.39	101.6 мм	
		400.38	127 мм	
		420.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		420.02	44.4 мм	
		420.03	50.8 мм	
		420.04	57.2 мм	
		420.05	69.8 мм	
		420.06	82.6 мм	
		420.07	101.6 мм	
		419.08	127 мм	
Штыковое соединение Quick Connect		300.45	38.1 мм	Углеродистая сталь
		300.44	44.4 мм	
		300.43	50.8 мм	
		300.42	57.2 мм	
		300.41	69.8 мм	
		300.40	82.6 мм	
		300.39	101.6 мм	
		300.38	127 мм	
		300.37	152,4 мм	Нержавеющая сталь
		300.36	177,8 мм	
		320.01	38.1 мм	
		320.02	44.4 мм	
		320.03	50.8 мм	
		320.04	57.2 мм	
		320.05	69.8 мм	
		320.06	82.6 мм	
		320.07	101.6 мм	
		320.08	127 мм	

Фирменное резьбовое соединение Signature		350.42	57.2 мм	Углеродистая сталь
		350.41	69.8 мм	
		350.40	82.6 мм	
		350.39	101.7 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58539	38.1 мм	Углеродистая сталь
		58538	44.4 мм	
		58537	50.8 мм	
		58536	57.2 мм	
		58535	69.8 мм	
		58503	82.6 мм	
		58533	101.6 мм	
		58532	127 мм	
Резьбовое соединение 3/4"		400.37	152.4 мм	Углеродистая сталь
		400.36	177.8 мм	
		400.35	203.2 мм	
Буры наконечники для телескопической системы		301.42	57.2 мм	Углеродистая сталь
		301.41	69.8 мм	
		301.40	82.6 мм	
		301.39	101.6 мм	

Усиленные буры

Усиленные буры, специально разработаны для работы в тяжелых условиях литологии.

Конструкция пробоотборника усилена ребрами жесткости, обеспечивая дополнительную прочность и предотвращая изгиб и деформацию бура.

Усиленные буры предлагаются из углеродистой или нержавеющей стали.

Диаметр: от 38,1 мм до 127 мм

**Для
комбинированных
почв**



**Для влажных и
глинистых почв**



Для песчаных почв



Усиленные буры для комбинированных почв

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		400.11	38.1 мм	Углеродистая сталь
		400.10	44.4 мм	
		400.09	50.8 мм	
		400.08	57.2 мм	
		400.07	69.8 мм	
		400.06	82.6 мм	
		400.05	101.6 мм	
		400.04	127 мм	
		417.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		417.02	44.4 мм	
		417.03	50.8 мм	
		417.04	57.2 мм	
		417.05	69.8 мм	
		417.06	82.6 мм	
		417.07	101.6 мм	
		417.08	127 мм	

Штыковое соединение Quick Connect		400.11	38.1 мм	Углеродистая сталь
		400.10	44.4 мм	
		400.09	50.8 мм	
		400.08	57.2 мм	
		400.07	69.8 мм	
		400.06	82.6 мм	
		400.05	101.6 мм	
		400.04	127 мм	
		417.01	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		417.02	44.4 мм	
		417.03	50.8 мм	
		417.04	57.2 мм	
		417.05	69.8 мм	
		417.06	82.6 мм	
		417.07	101.6 мм	
		417.08	127 мм	
Фирменное резьбовое соединение Signature		350.08	57.2 мм	Углеродистая сталь
		350.07	69.8 мм	
		350.06	82.6 мм	
		350.05	101.7 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58523	38.1 мм	Углеродистая сталь
		58522	44.4 мм	
		58521	50.8 мм	
		58520	57.2 мм	
		58519	69.8 мм	
		58501	82.6 мм	
		58517	101.6 мм	
		58516	127 мм	
Резьбовое соединение 3/4"		400.03	152.4 мм	Углеродистая сталь

Усиленные буры для влажных и глинистых почв

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		413.23	38.1 мм	Углеродистая сталь
		413.22	44.5 мм	
		413.21	50.8 мм	
		413.20	57.2 мм	
		413.19	69.8 мм	
		413.18	82.6 мм	
		413.17	101.6 мм	
		413.16	127 мм	

Резьбовое соединение 5/8"		415.35	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		415.37	44.5 мм	
		415.39	50.8 мм	
		415.41	57.2 мм	
		415.43	69.8 мм	
		415.45	82.6 мм	
		415.47	101.6 мм	
		415.33	127 мм	
Штыковое соединение Quick Connect		413.57	38.1 мм	Углеродистая сталь
		413.55	44.5 мм	
		413.53	50.8 мм	
		413.51	57.2 мм	
		413.49	69.8 мм	
		413.47	82.6 мм	
		413.45	101.6 мм	
		413.43	127 мм	
		414.19	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		414.21	44.5 мм	
		414.23	50.8 мм	
		414.25	57.2 мм	
		414.27	69.8 мм	
		414.29	82.6 мм	
		414.31	101.6 мм	
		414.33	127 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58609	57.2 мм	Углеродистая сталь
		58608	69.8 мм	
		58607	82.6 мм	
		58606	101.6 мм	
		58605	127 мм	

Усиленные буры для песчаных почв

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 5/8"		414.81	38.1 мм	Углеродистая сталь
		414.79	44.5 мм	
		414.77	50.8 мм	
		414.75	57.2 мм	
		414.73	69.8 мм	
		414.71	82.6 мм	
		414.69	101.6 мм	
		414.67	127 мм	
		415.65	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		415.67	44.5 мм	
		415.69	50.8 мм	
		415.71	57.2 мм	
		415.75	69.8 мм	
		415.77	82.6 мм	
		415.79	101.6 мм	
		415.63	127 мм	

Штыковое соединение Quick Connect		413.75	38.1 мм	Углеродистая сталь
		413.73	44.5 мм	
		413.71	50.8 мм	
		413.69	57.2 мм	
		413.67	69.8 мм	
		413.65	82.6 мм	
		413.63	101.6 мм	
		413.61	127 мм	
		414.49	38.1 мм	Нержавеющая сталь
		414.51	44.5 мм	
		414.53	50.8 мм	
		414.55	57.2 мм	
		414.57	69.8 мм	
		414.59	82.6 мм	
		414.61	101.6 мм	
		414.47	127 мм	
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58614	57.2 мм	Углеродистая сталь

Буры профессиональной серии

Буры профессиональной серии оснащены надежным резьбовым соединением AMS диаметром 3/4 дюйма и утолщенными (11 калибр) режущими зубьями с прочными сварными швами и дополнительным твердым покрытием из карбида вольфрама.

Профессиональные буры также усилены дополнительными ребрами жесткости, приваренными сверху и снизу арки.

Диаметр: от 57,2 мм до 101,6 мм

Для комбинированных почв

Для влажных и глинистых почв



Для комбинированных почв

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 3/4", профессиональная серия		402.36	57,2 мм	Углеродистая сталь
		402.26	69,8 мм	
		402.25	82,6 мм	
		402.38	101,6 мм	

Для влажных и глинистых почв

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Материал
Резьбовое соединение 3/4", профессиональная серия		402.37	57.2 мм	Углеродистая сталь
		402.28	69.8 мм	
		402.27	82.6 мм	
		402.39	101.6 мм	

Буры Эдельмана

Буры Эдельмана широко используются для изучения состава и профилирования почвы, составления почвенных карт.

Они имеют винтообразный наконечник в основании бура, который входит в почву при нажатии и повороте бура по часовой стрелке. Образец почвы направляется в бур двумя сводчатыми вертикальными режущими лезвиями.

Сводчатая конструкция способствует проникновению в почву и обеспечивает надежное удержание образца в буре.

Для комбинированных почв

Используются в различных типах почв. Хорошо удерживают песчаный материал, влажные и глинистые грунты могут быть легко удалены из корпуса.

Диаметр: от 50,8 мм до 152,4 мм



Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		401.66	50.8 мм
		401.69	69.8 мм
		401.72	101.6 мм
		401.75	152.4 мм
Штыковое соединение Quick Connect		401.68	50.8 мм
		401.71	69.8 мм
		401.74	101.6 мм
		401.77	152.4 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		401.67	50.8 мм
		401.70	69.8 мм
		401.73	101.6 мм
		401.76	152.4 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58541	50.8 мм
		58542	69.8 мм
		58543	101.6 мм
		58544	152.4 мм

Для влажных и глинистых почв

Имеет узкие лопасти, которые минимизируют трение в связующих грунтах и вызывают незначительное сопротивление при извлечении.

Диаметр: 69,8 мм, 101,6 мм



Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		401.84	69.8 мм
		401.87	101.6 мм
Штыковое соединение Quick Connect		401.86	69.8 мм
		401.89	101.6 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		401.85	69.8 мм
		401.88	101.6 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58548	69.8 мм
		58549	101.6 мм

Для песчаных почв

Конструкция с широкими лопастями позволяет удерживать отличные образцы из несвязанных песчаных почв.

Детали бура изготовлены из прочной ковanej стали, которая обеспечивает чистые пробы почвы.

Диаметр: 69,8 мм, 101,6 мм



Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		401.78	69.8 мм
		401.81	101.6 мм
Штыковое соединение Quick Connect		401.80	69.8 мм
		401.83	101.6 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		401.79	69.8 мм
		401.82	101.6 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58546	69.8 мм
		58547	101.6 мм



Для крупнозернистых почв

Используются на очень рыхлых, сухих, песчаных почвах. Режущие зубья бура увеличены практически до закрытия.

Он способен собирать сухие песчаные почвы, которые имеют слабую когезию или вообще не имеют когезии. Детали бура изготовлены из прочной ковanej стали.

Диаметр: 69,8 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		401.91	69.8 мм
Штыковое соединение Quick Connect		401.93	69.8 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		401.92	69.8 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58545	69.8 мм

Для каменистых почв

Применяются в почвах со значительным содержанием гравия. Они изготавливаются с использованием тяжелой стальной ленты с режущими коронками, которые расставляют шире, чем диаметр корпуса. Оснащен доп. опорным ребром для предотвращения изгиба или скручивания.



Диаметр: 69,8 мм, 101,6 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		401.94	69.8 мм
		401.99	101.6 мм
Штыковое соединение Quick Connect		401.96	69.8 мм
		401.99	101.6 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		401.95	69.8 мм
		401.98	101.6 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58550	69.8 мм
		58551	101.6 мм

Буры открытой конструкции



Цилиндр изготовлен из толстой высокоуглеродистой стали толщиной 10 мм.

Открытая конструкция предоставляет возможность быстрого визуального профилирования и легкого извлечения образца.

Диаметр: 63,5 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		400.55	63.5 мм
Штыковое соединение Quick Connect		400.56	63.5 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		400.57	63.5 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58540	63.5 мм

Голландские буры

Голландские буры позволяют легко получать образцы нарушенной почвы на сильно укоренившихся участках.

Уникальная открытая конструкция голландского бура также позволяет легко очищать его от твердой и влажной почвы.



Диаметр: 50,8 мм, 76,2 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		400.59	76.2 мм
		400.61	50.8 мм
Штыковое соединение Quick Connect		300.59	76.2 мм
		300.61	50.8 мм
Фирменное резьбовое соединение Signature		350.59	76.2 мм
		350.61	50.8 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		300.64	76.2 мм
		300.63	50.8 мм

Пробоотборник рыхлых почв со дна пробуренного отверстия



Этот бур оснащен режущим лезвием снизу цилиндра. Плоская шлицевая конструкция головки бура позволяет удалять сыпучий материал с забоя скважины при подготовке к отбору керна.

Цилиндр бура изготовлен из нержавеющей стали, режущие лезвия из углеродистой стали с твердым покрытием из карбида вольфрама.

Диаметр: от 57,2 мм до 101,6 мм

Тип соединения		Артикул	Диаметр
Резьбовое соединение 5/8"		400.53	57.2 мм
		400.52	69.8 мм
		400.51	82.6 мм
		400.500	101.6 мм
Штыковое соединение Quick Connect		300.53	57.2 мм
		300.52	69.8 мм
		300.51	82.6 мм
		300.50	101.6 мм
Быстросъемное соединение с установкой штифта типа Hex Quick Pin		58615	69.8 мм

Бур "ложка"

Бур "ложка" имеет длинную полуцилиндрическую камеру из нержавеющей стали, которая предназначена для сбора ненарушенных образцов почвы с очень мягких и предпочтительно очень влажных почв с минимальным нарушением мягких связующих слоев.

Доступные конфигурации:

Резьбовое соединение 5/8", диаметр 31,8 мм, длина 1,16 м.

Артикул 54545

Резьбовое соединение 5/8", диаметр 31,8 мм, длина 1,16 м.

Артикул 53764



Телескопические буры

Компактные телескопические буры имеют составную конструкцию, которая позволяет увеличить глубину отбора проб с 1,2 м до 2,4 м.

В комплект телескопического пробоотборника входит: бур, телескопический удлинитель и рукоятка с резиновым покрытием.

Диаметр: от 57,2 мм до 101,6 мм

**Для
комбинированных
почв**



**Для влажных и
глинистых почв**



Для песчаных почв



Телескопические буры для комбинированных почв

Артикул	Диаметр
301.68	57.2 мм
301.67	69.8 мм
301.66	82.6 мм
301.65	101.6 мм

Телескопические буры для влажных и глинистых почв

Артикул	Диаметр
301.80	57.2 мм
301.79	69.8 мм
301.78	82.6 мм
301.77	101.6 мм

Телескопические буры для песчаных почв

Артикул	Диаметр
301.90	82.6 мм

Цельносварные буры

Для комбинированных почв

Предназначен для работы на большинстве типов почв.

Легкий (2 кг) цельный бур для отбора проб на глубине до 1,3 м.

Он имеет антикоррозийное порошковое покрытие (оранжевого цвета) и острые зубья из закаленной углеродистой стали.

Доступные конфигурации:

Диаметр 69,8 мм, длина 1,3 м. **Артикул 400.48**

Диаметр 101,6 мм, длина 1,35 м. **Артикул 400.46**



Для влажных и глинистых почв

Для работы на участках влажных и глинистых почв.

Легкий (2 кг) цельный бур для отбора проб на глубине до 1,3 м.

Имеет острые биты из закаленной углеродистой стали и покрыт антикоррозийным порошковым покрытием.

Доступные конфигурации:

Диаметр 69,8 мм, длина 1,3 м. **Артикул 400.49**

Диаметр 101,6 мм, длина 1,35 м. **Артикул 400.47**



Бур открытой конструкции

Открытая конструкция позволяет провести визуальную оценку профиля образца почвы и легко извлекать образцы грунтов и почв.

Бур изготовлен из оцинкованной хромомолибденовой стали. Для работы на глубине до 1,2 м.

Диаметр: 63,5 мм

Артикул 400.54

Буры Эдельмана

Не требует сборки и хорошо работает в различных почвенных условиях.

Изготовлен из высокоуглеродистой стали и хромомолибденовой стали с оцинкованным покрытием. Для работы на глубине до 1,2 м.

Доступные конфигурации:

Диаметр 50,8 мм, длина 1,12 м. **Артикул 400.79**

Диаметр 69,8 мм, длина 1,17 м. **Артикул 400.50**



Пробоотборник уплотненного грунта

Для получения «составных» образцов почвы в сильно уплотненных и мерзлых грунтах.

Комплект включает в себя:

- Винтовой бур с твердосплавным наконечником 27 мм х 53см (можно подключить к любому сверлильному патрону 12,7 мм)
- Опорную пластину из нержавеющей стали
- Ведро на 11 л
- Банджи-шнур 33 см, 2 шт



Артикул 58080

Винтовые буры



Предназначены для бурения твердых мёрзлых грунтов и каменистых почв.

Изготовлены из углеродистой стали и имеют скрученные лопасти с гладкими краями, которые обеспечивают легкое проникновение в почву.

Диаметр: от 38,1 мм до 50,8 мм. **Длина:** 30 см

Тип соединения		Артикул	Диаметр	Длина
Штыковое соединение Quick Connect		305.01	50,8 мм	30 см
		305.02	38,1 мм	30 см
		305.03	44,5 мм	30 см
Резьбовое соединение 5/8"		405.02	38,1 мм	30 см
		405.03	44,5 мм	30 см
		405.05	50,8 мм	30 см

Усиленные винтовые буры

Предназначены для бурения в твердых, каменистых и уплотненных почвах и последующего сбора образцов нарушенной почвы.

Изготовлен из термообработанной углеродистой стали для обеспечения повышенной прочности.

Доступные конфигурации:

Диаметр 31,7 мм, длина 45 см. **Артикул 424.60**

Диаметр 38,1 мм, длина 45 см. **Артикул 424.61**



Буры для каменистой почвы

Изготовлен из закаленной углеродистой стали. Корпуса коронок подвергаются термообработке с использованием прочных карбоновых наконечников.

Доступные конфигурации:

Диаметр 50 мм, длина 56 см, шлицевое соединение.

Артикул 214.28

Диаметр 50 мм, длина 58 см, соединение SDS Max.

Артикул 214.30



Оборудование для отбора проб

Почвы и грунта



Почвенного газа



Донных отложений



Воды



Производство:

AMS, Inc., 105 Harrison St. American Falls, ID 83211

Phone: 800.635.7330; 208.226.2017

Email: ams@ams-samplers.com, ams-samplers.com

Официальный дистрибьютор:

ТОО «LNDC Kazakhstan Ltd. (ЛНК Казахстан)»

Республика Казахстан, ЗКО, г. Аксай 7 микрорайон, 1П

Тел.: +7 (7112) 918-034, +7 (777) 671-30-55

lndc.kz, E-mail: info@lndc.kz